

MOBILE
AUSSPINDELMASCHINEN

EASY

von Ø 32 mm bis Ø 250 mm (1,26" - 9,84")



Die **Supercombinata EASY** ermöglicht es, mit Hilfe der Standardausrüstung, interne Ausspindel- und Auftragsschweissbearbeitungen durchzuführen und dies im Bearbeitungsbereich von \varnothing 32 mm bis \varnothing 250 mm. Anhand von Sonderkits, kann extern gespindelt und auftragsgeschweisst werden, es können Stirnflächen rechtwinklig plandgedreht und auch Seegerring Nuten gestochen werden. Das Sonderzubehör ermöglicht unseren Kunden, die Supercombinata ihren ganz spezifischen Bedürfnissen anzupassen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DURCHMESSER

Bohrwelle:	\varnothing 40 x 2200 mm
Ausdrehen:	\varnothing 32 - 250 mm
Aussenabdrehen:	Extra Kit
Innen Auftragsschweissen:	\varnothing 42 - 250 mm
Plandrehen:	Extra Kit

ANTRIEBSMOTOR

Einpase Motor:	Wechselstrom
Leistung bei Nenngeschwindigkeit:	1800 W
Höchstdehmoment der Bohrwellen:	290 Nm bei 120 rpm
Geschwindigkeit 1. Gang:	max 115 rpm (145 Nm)
Geschwindigkeit 2. Gang:	max 400 rpm (45 Nm)

VORSCHUBMOTOR

Motorgetriebe:	DC
Leistung bei Nenngeschwindigkeit:	90 W
Höchstdrehzahl:	11 rpm
Vorschubsystem:	Elektromechanisch
Vorschub:	Manuell/Automatisch

SCHWEISSTECHNOLOGIE

Spiralförmiges Auftragsschweissen:	Kontinuierlich und stufenlos regelbar
Schweissanlage:	MIG/MAG mit Euroanschluss

VORSCHUBLÄNGE

Unbegrenzt:	350 mm Step
-------------	-------------

ANALOGSTEUERGERÄT

Stromversorgung:	220/240 V (50/60 Hz)
Hauptschalter:	Vorhanden
Notschalter:	Vorhanden
Vorschub Inversion:	RECHTS/LINKS
Rotations Inversion:	CW/CCW
Geschwindigkeitsregelung:	Rotation/Vorschub
Stromaufnahme:	2000 W
Steuergerät 110/120 V:	Auf Anfrage
Digitalanzeige:	Auf Anfrage

ABMESSUNGEN

Länge:	680 mm
Breite:	240 mm
Höhe:	380 mm
Gewicht Zentraleinheit:	36 kg

